## HazardFilter ヘッダ制御機能の設定方法について(ヘッダ編集設定)

株式会社 YE DIGITAL

## 【 質問 】

HazardFilter のヘッダ制御機能の設定方法について、教えてください。

- 【回答】
- ■ヘッダ編集設定について

GoogleやOffice365の個人利用を制限する機能が、利用できます。

■前提条件

・HTTPS デコード機能が有効なこと

- ■設定方法
- 1.HazardFilterの管理画面へログインします。

2.[共通アクセス管理]-[ヘッダ編集設定]を選択します。

- 3.「設定を追加」をクリックします。
- 4.追加するヘッダの設定を行います。

(G Suite の設定例)

ヘッダ編集:有効にチェック

対象ドメイン: google.com, gmail.com ←許可ホストが複数の場合は改行区切りで指定します

ヘッダ名:X-GoogApps-Allowed-Domains

ヘッダ値:abc.com ←許可ドメインを指定します

5.[保存]ボタンをクリックします。

- ■設定例 1(G Suite の設定例)
- ・対象ドメイン: google.com,gmail.com

・ヘッダ名 : X-GoogApps-Allowed-Domains

・ヘッダ値(許可ドメイン): abc.com

以下のように xml ファイルを編集を行ってください。

-----

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<header_config></header_config>		
<header enable="true"></header>		
<domains></domains>		
<domain>google.com<th>nain&gt;</th><th></th></domain>	nain>	
<domain>gmail.com<th>ain&gt;</th><th></th></domain>	ain>	
<header_detail></header_detail>		
<edit_header< th=""><th>type="add"</th><th>header_name="X-GoogApps-Allowed-</th></edit_header<>	type="add"	header_name="X-GoogApps-Allowed-
Domains">abc.com	•	
※許可ドメインは、カンマ(,)区切りで褚 (設定例)	复数指定することができます。	
<edit_header< td=""><td>type="add"</td><td>header_name="X-GoogApps-Allowed-</td></edit_header<>	type="add"	header_name="X-GoogApps-Allowed-
Domains">abc.com,def.com <td>_header&gt;</td> <td></td>	_header>	
○参考サイト		
<一般ユーザー向けアカウントからのサ	ービス利用を防ぐ>	
https://support.google.com/a	/answer/1668854?hl=ja	
■設定例 2(O365 の設定例)		
・対象ドメイン : login.microsoftc	nline.com,login.windows	s.net,login.microsoft.com
・ヘッダ名 : Restrict-Access-T	o-Tenants	
・ヘッダ値(許可ドメイン) : abc.co	m	
・ヘッダ名 : Restrict-Access-C	Context	
・ヘッダ値(ディレクトリ ID) : 11e111	11-11bd-1b11-a111-123	345678910
以下のように xml ファイルを編集を行	ってください。	
xml version="1.0" encoding="U<sup -	TF-8"?>	
<header_config></header_config>		
<header enable="true"></header>		
<domains></domains>		
<domain>login.microsofton</domain>	line.com	
<domain>login.windows.ne</domain>	t	

<domain>login.microsoft.com</domain>

</domains>

<header\_detail>

<edit\_header type="add" header\_name="Restrict-Access-To-Tenants">abc.com</edit\_header>

<edit\_header type="add" header\_name="Restrict-Access-Context">11e11111-11bd-1b11-a111-

12345678910</edit\_header>

</header\_detail>

</header>

</header\_config>

-----

○参考サイト

<自社テナント以外へのアクセス制御 "テナントの制限"機能>

https://blogs.technet.microsoft.com/office365-tech-japan/2017/02/06/tenant-restrictions/

■ xml のタグ説明

xml タグについては、以下の表をご確認ください。

タグ名	属性名	意味
header_config		本 XML のルート要素
header		ヘッダー編集情報の親要素
	enable	ヘッダー編集設定の有効/無効を設定する
		false : 無効
		ture : 有効
domains		ドメイン情報の親要素
domains		ドメインを設定する
header_detail		ヘッダー詳細情報の親要素
edit_header		ヘッダーの編集情報を設定する
		header_name に対応する設定値を設定する
	type	ヘッダーの編集種別を設定する
		追加:add
	header_name	ヘッダー名を設定する